

ROCA-TEX

IMPER-ROCA - Ficha Técnica / Technical Sheet

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCT DESCRIPTION

ESPAÑOL

IMPER-ROCA es el impermeabilizante térmico con anti-moho y anti-salitre, de alta calidad y efectividad por su composición química cuidadosamente seleccionada por profesionales en el ramo de la construcción.

Su triple acción de Resinas Acrílicas Afibradas (RAAF) para la impermeabilización. De fácil aplicación y secado rápido, sus micro-partículas (RAAF) penetran sellando toda filtración de humedad, goteras, grietas (1mm) y teniendo alta adherencia a las superficies.

ENGLISH

IMPER-ROCA is the thermal waterproofing with anti-mold and anti-salt, of high quality and effectiveness due to its chemical composition carefully selected by professionals in the construction field.

Its triple action of Fiber-Reinforced Acrylic Resins (RAAF) for waterproofing. Easy to apply and quick drying, its micro-particles (RAAF) penetrate sealing all moisture filtration, leaks, cracks (1mm) and has high adhesion to surfaces.



SUPERFICIES DE APLICACIÓN

APPLICATION SURFACES

ESPAÑOL

- **TECHOS Y CUBIERTAS:** Losa de concreto, fibrocemento, lámina, madera, tejas
- **PAREDES Y FACHADAS:** Ladrillo, block, duro-block, tabla-roca
- **ZONAS HÚMEDAS:** Baños, duchas, balcones, terrazas
- **ZONAS CON AGUA:** Piscinas, saunas, cisterna

ENGLISH

- **ROOFS AND COVERS:** Concrete slab, fiberglass cement, sheet metal, wood, tiles
- **WALLS AND FACADES:** Brick, block, hard-block, rock table
- **WET AREAS:** Bathrooms, showers, balconies, terraces
- **AREAS WITH WATER:** Swimming pools, saunas, cisterns

VENTAJAS Y BENEFICIOS

ADVANTAGES AND BENEFITS

ESPAÑOL

- Evita filtraciones del agua de lluvia y humedad
- Previene la corrosión y daños a la estructura
- Previene la formación de salitre, hongos y moho
- Prolonga la vida y calidad estética de la estructura
- Resiste al intemperismo
- Viene listo para usar y fácil de aplicar
- No requiere malla y tiene alta adherencia
- Proporciona excelente protección térmica
- En acabado vino-rosado refleja +80% luz solar
- Reduce el consumo energético
- Reduce costos al prevenir daños y reparaciones
- Asegura ambiente interior seco y confortable

ENGLISH

- Prevents rainwater leaks and moisture
- Prevents corrosion and damage to the structure
- Prevents formation of salt, fungi, and mold
- Prolongs life and aesthetic quality of structure
- Resists weathering
- Ready to use and easy to apply
- Does not require mesh and has high adhesion
- Provides excellent thermal protection
- Wine-rosé finish reflects +80% solar light
- Reduces energy consumption
- Reduces costs by preventing damage and repairs
- Ensures dry and comfortable indoor environment

MODO DE APLICACIÓN - 3 PASOS

APPLICATION METHOD - 3 STEPS

ESPAÑOL

1. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN:

- Superficie completamente seca y limpia
- Libre de hongos, grasas, aceites
- Remover material suelto con cepillo o escoba
- Losas nuevas: mínimo 30 días de curado
- Para grietas, usar cemento plástico ROCA-TEX

2. HERRAMIENTAS Y APLICACIÓN:

- **Rodillo, cepillo de ixtle o brocha:**
- Primera capa uniforme, secar 35-45 min.
- Segunda capa transversal, secar 30-45 min.

ENGLISH

1. CLEANING AND PREPARATION:

- Completely dry and clean surface
- Free of mold, grease, oils
- Remove loose material with brush or broom
- New slabs: minimum 30 days curing
- For cracks, use ROCA-TEX plastic cement

2. TOOLS AND APPLICATION:

- **Roller, jute brush or paintbrush:**
- First even coat, dry 35-45 min.
- Second cross coat, dry 30-45 min.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ESPAÑOL

CARACTERÍSTICA

ESPECIFICACIÓN

Espesor mínimo de película	0.7 mm
Capas necesarias	2 (dos manos)
Secado a 25°C y 50% HR	30-45 minutos
Temperatura mínima de aplicación	10°C (50°F)
Temperatura máxima de aplicación	40°C (104°F)
Elongación mínima	120%

RENDIMIENTO

Techo o pared convencional (Losa de concreto)	1.0 L / 1.50 m²
Techo o pared poroso	1.0 L / 1 m²
Techo lámina o madera	1.0 L / 2 m²

TECHNICAL SPECIFICATIONS - ENGLISH

CHARACTERISTIC	SPECIFICATION
Minimum film thickness	0.7 mm
Required layers	2 (two coats)
Drying at 25°C and 50% RH	30-45 minutes
Minimum application temperature	10°C (50°F)
Maximum application temperature	40°C (104°F)
Minimum elongation	120%

PERFORMANCE

Conventional ceiling or wall (Concrete slab)	1.0 L / 3 m²
Porous ceiling or wall	1.0 L / 2 m²
Sheet metal or wood ceiling	1.0 L / 4 m²

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

/

PRECAUTIONS AND RECOMMENDATIONS

ESPAÑOL

- Aplicar directamente del envase, no diluir
- No aplicar en días lluviosos
- Temperatura aplicación: 10°C - 40°C
- Usar protección adecuada (guantes, lentes, mascarilla)
- Asegurar pendiente del techo (2%) para evitar encharcamientos
- Mantener fuera del alcance de niños
- Evitar contacto con piel y ojos
- No ingerir
- Almacenar en lugar techado, seco y ventilado
- Tiempo máximo de almacenaje: 24 meses

ENGLISH

- Apply directly from container, do not dilute
- Do not apply on rainy days
- Application temperature: 10°C - 40°C
- Use proper protection (gloves, glasses, mask)
- Ensure roof slope (2%) to avoid pooling
- Keep out of reach of children
- Avoid contact with skin and eyes
- Do not ingest
- Store in covered, dry and ventilated place
- Maximum storage time: 24 months

GARANTÍA	WARRANTY
ROCA-TEX garantiza la calidad y durabilidad de IMPER-ROCA, cumpliendo con la composición química y requerimientos de desempeño establecidos. Condiciones de garantía: Aplicación correcta siguiendo los 3 pasos, superficie preparada adecuadamente, condiciones de temperatura especificadas.	ROCA-TEX guarantees the quality and durability of IMPER-ROCA, meeting the chemical composition and performance requirements established. Warranty conditions: Correct application following 3 steps, properly prepared surface, specified temperature conditions.