

ROCA-TEX

SELLA-ROCA - Ficha Técnica / Technical Sheet

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ESPAÑOL

SELLA-ROCA es un sellador acrílico térmico hidrófugo de alta penetración profunda, con protección anti-moho y anti-salitre. Disponible en acabado transparente y blanco.

Su composición química de Resinas Acrílicas Afibradas (RAAF) ofrece mejor calidad y durabilidad por más tiempo. Sus micropartículas penetran y sellan, evitando toda filtración de humedad.

PRODUCT DESCRIPTION

ENGLISH

SELLA-ROCA is a thermal acrylic water-repellent sealant of high deep penetration, with anti-mold and anti-salt-peter protection. Available in transparent and white finish.

Its chemical composition of Fibered Acrylic Resins (RAAF) offers better quality and durability for longer time. Its microparticles penetrate and seal, preventing any moisture infiltration.



SUPERFICIES DE APLICACIÓN

ESPAÑOL

- **TECHOS Y CUBIERTAS:** Losa, fibrocemento, lámina, madera, duela, tapiz, piso laminado, tejas
- **PAREDES Y FACHADAS:** Ladrillo, block, tabla-roca, duro-block, piedra, laja, cantera, macetas
- **ZONAS HÚMEDAS:** Baños, duchas, balcones, terrazas, jardín, patio
- **ZONAS CON AGUA:** Piscinas, saunas, cisternas
- **CIMENTOS:** Previene humedad en subsuelo y protege estructuras

ENGLISH

- **ROOFS AND COVERS:** Slab, fiber cement, sheet, wood, board, upholstery, laminate flooring, tiles
- **WALLS AND FACADES:** Brick, block, drywall, hard block, stone, slate, quarry, flowerpots
- **WET AREAS:** Bathrooms, showers, balcones, terraces, garden, patio
- **AREAS WITH WATER:** Pools, saunas, cisterns
- **FOUNDATIONS:** Prevents subsoil moisture and protects structures

VENTAJAS Y BENEFICIOS

ESPAÑOL

- Evita filtraciones de agua de lluvia y humedad
- Mejora la salud al prevenir salitre, moho, hongos y algas
- Resiste al intemperismo
- Listo para usar y fácil de aplicar
- Sella y fortalece resistencia a la fricción
- Acabado de brillo natural que realza colores
- Excelente protección hidrófuga
- 100% lavable, no se amarillenta
- Aumenta la durabilidad de la superficie

ENGLISH

- Prevents rainwater and humidity leaks
- Improves health by preventing salt-peter, mold, fungi and algae
- Resists weathering
- Ready to use and easy to apply
- Seals and strengthens friction resistance
- Natural gloss finish that enhances colors
- Excellent water-repellent protection
- 100% washable, does not yellow
- Increases surface durability

MODO DE APLICACIÓN - 3 PASOS

ESPAÑOL

1. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN:

- Superficie completamente limpia y seca
- Libre de hongos, grasas, aceites
- Remover material suelto con cepillo o escoba
- Para grietas, usar cemento plástico ROCA-TEX

2. HERRAMIENTAS Y APLICACIÓN:

- **Rodillo o brocha:** Primera capa uniforme, secar 30-45 min. Segunda capa transversal, secar 30-45 min.
- **Pistola de aire:** Diluir 20% con thinner, misma aplicación

ENGLISH

1. CLEANING AND PREPARATION:

- Completely clean and dry surface
- Free of mold, grease, oils
- Remove loose material with brush or broom
- For cracks, use ROCA-TEX plastic cement

2. TOOLS AND APPLICATION:

- **Roller or brush:** First even coat, dry 30-45 min. Second cross coat, dry 30-45 min.
- **Spray gun:** Dilute 20% with thinner, same application

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ESPAÑOL

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Espesor mínimo de película	0.5 mm
Capas necesarias	2 (dos manos)
Secado a 25°C y 50% HR	30 minutos

Temperatura mínima de aplicación	10°C (50°F)
Temperatura máxima de aplicación	35°C (95°F)
Tipo de Resinas	100% Acrílicas Afibradas

RENDIMIENTO

Superficie convencional	1.0 L / 8 m²
Superficie porosa	1.0 L / 6 m²

TECHNICAL SPECIFICATIONS - ENGLISH

CHARACTERISTIC	SPECIFICATION
Minimum film thickness	0.5 mm
Required layers	2 (two coats)
Drying at 25°C and 50% RH	30 minutes
Minimum application temperature	10°C (50°F)
Maximum application temperature	35°C (95°F)
Type of Resins	100% Fibered Acrylic

PERFORMANCE

Conventional surface	1.0 L / 8 m²
Porous surface	1.0 L / 6 m²

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

/

PRECAUTIONS AND RECOMMENDATIONS

ESPAÑOL

- Aplicar directamente del envase
- Diluir solo para pistola de aire (20% con thinner)
- No aplicar en días lluviosos
- Temperatura aplicación: 10°C - 35°C
- Usar guantes, lentes y mascarilla
- Mantener fuera del alcance de niños
- Buena ventilación durante aplicación
- Evitar contacto con piel y ojos
- Almacenar en lugar techado, seco y ventilado

ENGLISH

- Apply directly from container
- Dilute only for spray gun (20% with thinner)
- Do not apply on rainy days
- Application temperature: 10°C - 35°C
- Use gloves, glasses and mask
- Keep out of reach of children
- Good ventilation during application
- Avoid contact with skin and eyes
- Store in covered, dry and ventilated place

GARANTÍA	WARRANTY
ROCA-TEX garantiza la calidad y durabilidad de SELLA-ROCA, cumpliendo con la composición química y requerimientos de desempeño establecidos. Condiciones de garantía: Aplicación correcta siguiendo los 3 pasos, superficie preparada adecuadamente, condiciones de temperatura especificadas.	ROCA-TEX guarantees the quality and durability of SELLA-ROCA, meeting the chemical composition and performance requirements established. Warranty conditions: Correct application following 3 steps, properly prepared surface, specified temperature conditions.